

### PRODUTO

Chapas em PET

### COMPOSIÇÃO:

PET (polietileno tereftalato), pigmentos, auxiliar de ancoragem, aditivos.

### CORES:

Consulte o catálogo de cores e produtos.

### APLICAÇÃO:

O revestimento ecológico Lamiecco Extra é o revestimento ideal para marcenarias, indústria moveleira, arquitetura decorativa e promocional.

### LIMPEZA E MANUTENÇÃO

É muito fácil fazer a manutenção e a limpeza dos revestimentos ecológicos Lamiecco Extra, bastando apenas utilizar um pano umedecido com produtos de limpeza de uso doméstico, tais como álcool ou detergentes de limpeza.

Para eliminação de sobras de colas após a aplicação no substrato de madeira, utilize solventes como Izarrás/Aguarrás ou álcool.

Nunca utilize Tinner, acetona ou soda caustica. Estes produtos podem danificar os laminados.

### ESTOCAGEM:

Manter as chapas em local seco e arejado.

### INFORMAÇÕES:

Estes valores são de referência e podem apresentar variações

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Unidade de venda.....                | Peça          |
| Largura (mm).....                    | 1.250 mm      |
| Comprimento (m) .....                | 3 m           |
| Espessura (mm) .....                 | 0,6 ± 0,02 mm |
| Densidade (g/cm <sup>3</sup> ) ..... | 1,33          |

### VANTAGENS:

- Ecologicamente correto
- Não apresenta amarelamento
- Resistente ao impacto
- Alta resistência a produtos químicos
- Estabilidade dimensional

Continua...



### VANTAGENS:

- Facilidade de corte
- Facilidade de transporte
- Barreira contra mofo e cupins
- Barreira contra umidade e gordura
- Não propicia à proliferação de fungos e bactérias

| Tabela comparativa de laminados para revestimento | Laminado Lamiecco EXTRA | Laminado Lamiecco |
|---|-------------------------|-------------------|
| Ecologicamente correto                            | A                       | A                 |
| Resistência a impacto                             | A                       | M                 |
| Resistência a abrasão                             | A                       | M                 |
| Resistente a agentes manchadores                  | A                       | A                 |
| Resistente a temperaturas                         | M                       | M                 |
| Estabilidade de cores                             | A                       | A                 |
| Flexibilidade ( post-forming a frio )             | A                       | A                 |
| Barreira contra umidade                           | A                       | A                 |
| Barreira contra mofo e cupim                      | A                       | A                 |

Legendas: BAIXA ( B ) • MÉDIA ( M ) • ALTA ( A )

FONTE: Laudos de acordo com a norma ABNT NBR 15761/09 e 14535/08

Maiores informações sobre os revestimentos ecológicos Lamiecco Extra entre em contato pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 726 80 38



lamiecco.com.br | 0800 726 80 38